

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

SB238L, SB238H

Руководство по эксплуатации в. 2011-06-02 DSD DVM

Энергосберегающее устройство для соленоидных клапанов предназначено для снижения энергопотребления и тепловыделения катушки соленоидного клапана, предотвращения ее перегрева. Способствует увеличению срока службы и скорости срабатывания.

ОСОБЕННОСТИ

- Снижение энергопотребления: 15...85%
- Диапазон мощности: 10...28 Вт, 10...50 Вт
- Время переключения: 0,7...5,0 с
- Увеличение срока службы клапанов
- Защита: IP65

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА



1. Разъем DIN 43650-A для подключения к катушке клапана
2. Корпус прибора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | SB238L | SB238H |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Снижение энергопотребления | 15...85% | |
| Питание реле | $\cong 10...36\text{В}$ | $\sim 100...280\text{В}$ |
| Допустимая сила тока | 2А | 1А |
| Диапазон мощности | 10...50 Вт | 10...28 Вт |
| Рабочая температура | -25...90°C | |
| Размеры; вес | 66×43×19 мм; 54 г | |
| Присоединение | DIN 43650-A | |
| Степень защиты | IP 65 | |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите реле между катушкой и коннектором клапана.
При питании постоянным током соблюдайте полярность подключения!
2. Подайте питание на реле.
 - Клапан начнет работу автоматически через 0,3-2,5 секунд.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | Количество |
|--------------------------------|------------|
| 1. Прибор | 1 шт. |
| 2. Винт | 1 шт. |
| 3. Уплотнительная резинка | 1 шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несёт никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
тел/факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи:

М.П.