



Весовое оборудование «Уралвес» - это обширная линейка различных систем взвешивания и их компонентов с НПВ от 5 кг до 150 тонн. В нашем ассортименте представлены железнодорожные, автомобильные, напольные, крановые весы, а также тензодатчики, весовые терминалы, дополнительное оборудование (конвертеры интерфейса, усилители аналогового сигнала, клеммные суммирующие коробки, дублирующие дисплеи) и программное обеспечение для весов. Мы предлагаем клиентам качественную, хорошо зарекомендовавшую себя продукцию, которая имеет необходимую нормативную документацию и соответствует действующим техническим стандартам.

Электронные платформенные весы МВСК с ограждением разработаны специально для животноводческих предприятий. Данная модель весов представляет собой прямоугольную платформу с ограждением. Специальный режим взвешивания животных позволяет точно измерить массу движущихся животных даже при возникновении динамических нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- режимы работы весового терминала: обычный (индикации веса), суммирования, взвешивания животных;
- 48-часовой ресурс работы в автономном режиме при отсутствии электропитания;
- возможность выборки массы тары во всем диапазоне взвешивания;
- автоматическая и ручная установка нуля;
- конструкция измерительных элементов (тензодатчиков) позволяет защитить их от ударов и перегруза до 140% от НПВ;
- клеммная балансировочная коробка позволяет выполнять независимую регулировку показаний каждого датчика;
- грузоприёмное устройство весов может быть покрыто порошковой эмалью для защиты от воздействия агрессивных факторов окружающей среды.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- грузоприёмное устройство весов (платформа);
- весовой индикатор КСК18 с интерфейсом RS232 для подключения к ПК;
- комплект тензодатчиков;
- клеммная балансировочная коробка;
- соединительный кабель (3 м);
- шарнирные подпятники 4 шт.;
- разборное ограждение;
- разъем интерфейса;
- кронштейн для крепления терминала к стойке;
- технический паспорт и руководство по эксплуатации весов;
- первичная поверка весов.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- **напольные:** стандартная модель платформенных весов с ограждением;
- **пандусные:** модель комплектуется пандусами для захода и схода животных;
- **врезные:** модель комплектуется металлическим каркасом для встройки в пол или грунт;
- **противоударные:** модель имеет усиленную конструкцию, защищающую электронику весов от ударных нагрузок, идеально подходят для взвешивания КРС;
- **с настилом из нержавеющей стали:** модель имеет повышенную степень защиты от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.



Модель	НПВ, т	d, кг	Размеры, м	Высота ГПУ, мм
МВСК-0,3 с ограждением	0,3	0,1	0,75 x 1,0	94-114
МВСК-0,5 с ограждением	0,5	0,2	1,0 x 1,5	94-114
МВСК-0,5 с ограждением	0,5	0,2	2,0 x 1,0	94-114
МВСК-1 с ограждением	1	0,5	1,0 x 1,5	94-114
МВСК-1 с ограждением	1	0,5	2,0 x 1,0	94-114
МВСК-1 с ограждением	1	0,5	1,5 x 1,5	94-114
МВСК-1,5 с ограждением	1,5	0,5	1,5 x 1,5	94-114
МВСК-2 с ограждением	2	1,0	1,5 x 1,5	94-114
МВСК-2 с ограждением	2	1,0	2,0 x 1,0	94-114
МВСК-2 с ограждением	2	1,0	2,0 x 1,5	94-114
МВСК-2 с ограждением	2	1,0	2,0 x 3,0	94-114
МВСК-3 с ограждением	3	1,0	1,5 x 1,5	94-114
МВСК-3 с ограждением	3	1,0	2,0 x 1,0	94-114
МВСК-3 с ограждением	3	1,0	2,0 x 1,5	94-114
МВСК-3 с ограждением	3	1,0	2,0 x 3,0	94-114
МВСК-5 с ограждением	5	2,0	1,5 x 1,5	96-116
МВСК-5 с ограждением	5	2,0	2,0 x 1,5	96-116
МВСК-5 с ограждением	5	2,0	2,0 x 3,0	156-176
Дополнительное оборудование				Ширина платформы весов
Пандус (0,75 x 1,2)				0,75
Пандус (1,0 x 1,2)				1,0
Пандус (1,5 x 1,2)				1,5
Пандус (2,0 x 1,5)				2,0
Стойка для весового терминала				
Термобокс для весового терминала				
Программное обеспечение				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности весов по МОЗМ Р 76-1: 2006 и ГОСТ 29329-92	средний (III)
Класс точности датчиков	C3
Напряжение питание от сети переменного тока, при частоте 50 (±1) Гц	от 187 до 242 В
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала	3 м
Интерфейс связи с ПК	RS232
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Материал ГПУ	конструкционная сталь
Степень защиты по ГОСТ 14254 (датчики / индикатор)	IP67/IP56
Диапазон рабочих температур для ГПУ	от -30°C до +50°C
Диапазон рабочих температур для индикатора	от +5°C до +40°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- доставка весов и дополнительного оборудования осуществляется заказчиком от исполнителя до места установки. По желанию Заказчика доставку может осуществить исполнитель, обратившись к услугам транспортной компании;
- в дополнительной комплектации по заявке Заказчика возможна поставка:
 - весового терминала, имеющего расширенные функциональные возможности (подключение весов к сети Ethernet, дозирование и другое);
 - выносного дублирующего дисплея;
- возможна установка беспроводного подключения терминала к весам;
- длина сигнального кабеля выносного терминала может быть увеличена до 50 м (по заявке Заказчика).



ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

Наша компания занимается производством электронных весов под маркой «Уралвес» уже более 10 лет. За годы работы нашими специалистами регулярно совершенствовался модельный ряд весов, выстроилась четкая система контроля качества, как металлоконструкции, так и измерительных элементов на всех этапах производства. Высокое качество и надежность продукции «Уралвес» подтверждаются положительными отзывами клиентов и соответствующими сертификатами

Весы электронные **МВСК** зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ под № 38523-08 и имеют сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A № 32594.

Информацию о **платформенных весах** и другой продукции нашей компании Вы можете получить, посетив сайт www.uralves.ru, либо позвонив в отдел продаж по телефону: +7 (342) **211-42-82**.